

- △ HDMI 最高解析度：4K；HDMI 及 VGA 雙輸出最高解析度：1080p
- △ 支援各種作業系統及原生投影協定
- △ 支援最多 2 人同時投影
- △ 支援最多 8 人同時連線
- △ 建議 ASTROS POD 與 AS-101 最遠連線距離：8-10M 若距離超過 10M，建議將 ASTROS POD 手動配對到其他與 AS-101 相同網段的 Wi-Fi 上

| | | |
|----------|---|--|
| 相容作業系統 | Windows 10+ macOS 12.5+ Chrome OS 84.0.4147.110+ | Android 11.0+ iOS 14+ |
| 支援投影協定 | BeamOp, AirPlay, Google Cast, Browser Sharing, Miracast | |
| 影像輸出 | HDMI / VGA | |
| 影像解析度 | HDMI 最高 4K@60Hz；HDMI+VGA 雙輸出最高 1080p@60Hz | |
| 音源輸出 | HDMI 及 3.5mm 音源接口 | |
| 無線 Wi-Fi | 切換式 2.4GHZ / 5GHz 雙頻 (不支援 DFS 頻道) | |
| 無線傳輸協定 | IEEE 802.11ac | |
| 加密協定 | AP 模式：WPA2-PSK Station 模式：WEP, WPA, WPA2, 802.1x EAP | |
| 有線網路 | 10/100/1000 Mbps RJ-45 LAN | |
| 連接介面 | 1 x HDMI 輸出 · 1x VGA 輸出 1 x USB 2.0 埠 Type-A 1 x USB 3.0 埠 Type-A 1 x USB 3.0 埠 Type-C | 1 x 3.5mm 音源輸出 1 x 10/100/1000 乙太網路接口 1 x 電源接口 |
| 電源規格 | 12V 2A | |
| 淨重 | 500 克 | |
| 尺寸 | 170mm x 104.4mm x 30.5mm (長 x 寬 x 高) | |
| 溫度 | 操作時：0° – 40° C (32° – 104° F) 儲存時：-10° – 70° C (14° – 158° F) | |
| 濕度 | 操作時：20 – 80% · 無氣體凝結 儲存時：10 – 90% · 無氣體凝結 | |
| 認證標準 | FCC, CE, NCC, BSMI | |
| 保固期 | 3 年 | |