

- △ HDMI 最高解析度：4K；HDMI 及 VGA 雙輸出最高解析度：1080p
- △ 支援各種作業系統及原生投影協定
- △ 支援無線協同合作功能
- △ 支援軟體式(ASTROS Windows App)及硬體式(ASTROS Pod)無線視訊會議
- △ 支援最多 4 人同時投影
- △ 支援最多 20 人同時連線
- △ 建議 ASTROS POD 與 AS-201 最遠連線距離: 8-10M
若距離超過 10M，建議將 ASTROS POD 手動配對到其他與 AS-201 相同網段的 Wi-Fi 上

相容作業系統	Windows 10+ macOS 12.5+(BYOM 13.5+) Chrome OS 84.0.4147.110+	Android 11.0+ iOS 14+
支援投影協定	BeamOp, AirPlay, Google Cast, Browser Sharing, Miracast	
影像輸出	HDMI / VGA	
影像解析度	HDMI 最高 4K@60Hz；HDMI+VGA 雙輸出最高 1080p@60Hz	
音源輸出	HDMI 及 3.5mm 音源接口	
無線 Wi-Fi	切換式 2.4GHZ / 5GHz 雙頻 (不支援 DFS 頻道)	
無線傳輸協定	IEEE 802.11ac	
加密協定	AP 模式：WPA2-PSK Station 模式：WEP, WPA, WPA2, 802.1x EAP	
有線網路	10/100/1000 Mbps RJ-45 LAN (支援 PoE)	
連接介面	1 x HDMI 輸出 · 1x VGA 輸出 1 x USB 2.0 埠 Type-A 1 x USB 3.0 埠 Type-A 1 x USB 3.0 埠 Type-C	1 x 3.5mm 音源輸出 1 x 10/100/1000 乙太網路接口 1 x 電源接口
電源規格	12V 2A	
淨重	500 克	
尺寸	170mm x 104.4mm x 30.5mm (長 x 寬 x 高)	
溫度	操作時：0° – 40° C (32° – 104° F) 儲存時：-10° – 70° C (14° – 158° F)	
濕度	操作時：20 – 80% · 無氣體凝結 儲存時：10 – 90% · 無氣體凝結	
認證標準	FCC, CE, NCC, BSMI	
保固期	3 年	

